



SPID200

Vitrine réfrigérée

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Ouverture vers l'avant sur demande
- Accepte les bacs gastronorm (non fournis)
- Compartiment de stockage facile d'accès
- Extérieur noir
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur LED

Vitrine réfrigérée

Découvrez la vitrine réfrigérée ultime avec une structure Gastronorm ! Ce comptoir élégant utilise un système de refroidissement avancé, où l'air froid circule uniformément dans tout le comptoir. Avec un espace de stockage réfrigéré pratique et une vitre droite rabattable, ce comptoir est parfaitement équipé pour maintenir vos produits à la température idéale tout en offrant un accès facile. La structure est compatible avec des bacs Gastronorm, bien qu'ils soient vendus séparément. Profitez au maximum de vos produits.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.52
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	275 / 230
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 porte pleine à charnières
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre et type de tablettes	
Pieds	6 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir RAL9005
Finition intérieure	Blanc RAL9003
Éclairage intérieur	Oui
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	12.6
Consommation électrique par an	kWh/an	4599
Puissance consommée	W	1098
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	54

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1940 x 670 x
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1985 x 960 x 1235
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2125 x 1065 x 1230
Charge conteneur 40 pieds	pces	22



Conçu pour des bacs GN1/1, non fournis



Thermomètre