



BLCA14X1

Snabbkyl/Frys GN1/1

Produktfunktioner

- Styrenhet med pekskärm
- Programmerbar termostat
- HACCP-kompatibel dataexport
- Ladda upp eller ner data via USB
- Uppstyrningar för GN1/1 och Euronorm
- Rostfritt stål
- Sensor för innertemperatur ingår
- Vändbar självstängande dörr
- Ställbara ben
- (Kyl +70 °C till +3 °C) 55 kg på 90 minuter
- (Frys +70 °C till -18 °C) 38 kg på 240 minuter
- Spänning / Frekvens: 380-400/50 V/Hz

Snabbkyl/-frys med styrenhet med pekskärm

Vår serie med snabbkylar är perfekt för att kvickt kyla eller frysa varm mat direkt från spisen eller ugnen, så att maten bevaras på ett säkert sätt. BLCA-X är försedd med en lättanvänd styrenhet med pekskärm. Här kan du välja ett av de förinställda programmen för olika ändamål eller så kan du skapa och spara dina egna program. Det finns också primära program förinställda för att hålla sluttemperaturen fixerad tills skåpet öppnas och programmet stängs av. Denna metod säkrar matens kvalitet och att den bevaras på ett säkert sätt, så att den blir trygg att lagra och förtära senare. Kylkapaciteten är uppmätt från +70 till +3 °C på 90 minuter – fryskapaciteten är uppmätt från +70 till -18 °C på 240 minuter. Exakt kapacitet i kg för varje modell återfinns under de tekniska specifikationerna. BLCA-X klarar både Gastronorm 1/1- och Euronormkantiner (medföljer ej).

Mått och innehåll

Kapacitet kyla	kg	55
Kapacitet frysning	kg	38
Kapacitet GN-kantiner	delar	14
Temperaturintervall	°C	
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	266 / 210
Brutto-/nettovolym	l	494 / 264

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 självstängande massiv dörr med gångjärn
Vändbar dörr	Ja
Fötter / ben	4 ställbara ben
Utvändig finish	SS304
Invändig finish	SS304
Interiörlampa	Nej
Lås	Nej

Kylning och funktioner

Typ av kylning		Fläkt
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150

Ström och förbrukning


Ineffekt	W	2000
Spänning / Frekvens	V/Hz	380-400/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	660 x 640 x 1170
Externa mått (BxDxH)	mm	800 x 815 x 2110
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	830 x 845 x 2125
40 fot containerlast	delar	26



Sensor för innertemperatur ingår



Styrenhet med pekskärm