



SOCB25082A

Características do produto

- Excelente visibilidade do produto
- Tampa em aço inoxidável com 825 mm de profundidade
- Vidro frontal anti-embaciamento
- A frente de vidro abre-se para a frente para facilitar a limpeza
- Prateleira traseira em aço inoxidável
- Arrefecimento forçado
- Classe de temperatura 3M1
- Luz superior LED
- 2 tomadas de 220-240V na parte de trás
- Kit de montagem como acessório
- Para-choques

Medidas e conteúdo

		50
Exposición total	m²	2.29
Gama de temperaturas	°C	0 a +4
Classe climática		3
Peso bruto / líquido	kg	410 / 325
Volume bruto / líquido	l	627

Design e Material

Vidro de segurança	Sim
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Acabamento exterior	Cinzentos RAL7015
Acabamento interior	Aço inoxidável
Luz interior	LED
Fechadura	Não

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, elétrico
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	2 x 150
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		F
Consumo de energia	kWh/24h	10.2
Consumo anual de energia	kWh/ano	3723
EEl	%	73.3
Potência de entrada	W	860
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	59

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	2500 x 825 x 545
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	2548 x 1120 x 1190
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	2750 x 1250 x 1400
Carga de contendor de 40 pés	pçs	4



Controlo digital



Adapta-se perfeitamente a caixas de 60x40 cm