



## PDC126 VS SL LED

### Zwarte impulskoeler

#### Producteigenschappen

- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Plexiglazen zijwanden voor uitstekende productzichtbaarheid
- Enorme opslagruimte
- Kantelfunctie voor betere productdisplay
- LED-binnenverlichting
- 4 stevige wielen, 2 met rem
- Stootstaven aan 4 zijden
- Onderhoudsvrije condensor

### Energiezuinige impulskoeler met glazen deksels

Het voornaamste aspect van de PDC-impulskoeler is de presentatie van de producten binnenin. Het apparaat heeft helder plexiglas aan alle vier de zijden en gemakkelijk verschuifbare glazen deksels aan de bovenkant. Bovendien wordt het geleverd met twee horizontale ledlichtstrips. Dit zorgt voor een fantastische zichtbaarheid van de producten, ongeacht vanuit welke richting de klant kijkt. Als de koeler tegen een muur wordt geplaatst, kan hij 15 graden worden gekanteld voor een beter zicht op de producten.

De eilandkoeler heeft een compressor met variabele snelheid en zeer efficiënte EC-ventilatoren, voor een stille en energiezuinige werking. Dit is een unieke functie voor dit soort product.

Het apparaat is gemakkelijk te verplaatsen dankzij buisvormige stootstangen rondom en sterke zwenkwielen met rem. Op die manier kunt u het altijd verplaatsen naar waar de behoefte het grootst is in uw winkel. Wat het onderhoud betreft, heeft de impulskoeler een onderhoudsvrije condensor en een bodemplaat van roestvast staal voor eenvoudige reiniging.

#### Maten en inhoud

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Bruto/netto gewicht  | kg | 176 / 133 |
| Bruto/netto volume   | l  | 408 / 190 |
| Totaal displaygebied | m² | 1.51      |
| Temperatuurbereik    | °C | -1 tot +5 |
| Klimaatklasse        |    | 3         |

#### Ontwerp en materiaal

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Buitenaafwerking      | Zwart / glas                    |
| Binnenaafwerking      | Roestvrijstaal / glas           |
| Number of lids        | 2                               |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksel van glas |
| Veiligheidsglas       | Ja                              |
| Zwenkwielen           | 4 wielen, 2 met rem             |
| Binnenverlichting     | 2 x LED, verticaal              |

#### Koelen en functies

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Type regelaar   | Elektronisch                             |
| Type koeling    | Geventileerd                             |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| Koelmiddel       |   | R290 |
| Koelmiddelinhoud | g | 150  |
| Thermometer      |   | Ja   |

#### Stroom en verbruik

|                          |               |            |
|--------------------------|---------------|------------|
| Energieklasse            | D             |            |
| Max Ambient              | +25°C, 60% RH |            |
| Energieverbruik          | kWh/24h       | 5.25       |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar      | 1916       |
| EEL                      | %             | 49.2       |
| Voeding                  |               |            |
| Input vermogen           | W             | 1150       |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz          | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)         | 52         |

#### Afmetingen

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 1405 x 1210 x 1005 |
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1210 x 1080 x 342  |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 1335 x 1170 x 1140 |
| 40 ft containerlading | st | 36                 |



Glazen schuifdeksels



Ledverlichting