



## UR 400 SG

Chladicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění

### Vlastnosti produktu

- plně automatický provoz
- chlazení s pomocným ventilátorem
- elektronický termostat
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi, prove

TEFCOLD UR je série prověřená časem. Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými. UR: chladicí verze UF: mrazicí verze S: nerezové provedení G: prosklené dveře

### Parametry a obsah

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Hrubá / čistá váha  | kg | 85 / 80   |
| Hrubý objem         | l  | 350       |
| Čistý Objem         | l  | 374       |
| Hrubý / čistý objem | l  | 374 / 350 |
| Výstavní plocha     | m² | 0.75      |
| Teplotní rozsah     | °C | +2 až +10 |
| Klimatická třída    |    | 4         |

### Design a materiál

|                          |                            |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| Exteriér                 | Nerezová ocel SS430        |           |
| Interiér                 | Bílá ABS                   |           |
| Počet dveří              | 1                          |           |
| Počet a typ dveří        | 1 křídlové prosklené dveře |           |
| Změna otevírání dveří    | Ano                        |           |
| Počet polic              | ks                         | 4         |
| Počet a typ polic        | 4 roštové police bílé      |           |
| Barva polic              | Bílá                       |           |
| Rozměr polic             | 505 x 415 mm               |           |
| Rozměry spodní police    | mm                         | 505 x 220 |
| Maximální zatížení polic | kg/m²                      | 110       |
| Tvrzené sklo             | Ano                        |           |
| Nožky / nohy             | 4 nastavitelné nožky       |           |
| Kolečka                  | 2 pojezdové válečky        |           |
| Zámek                    | Ano                        |           |
| Vnitřní osvětlení        | LED studená bílá           |           |

### Chlazení a funkce

|                   |                         |    |
|-------------------|-------------------------|----|
| Typ ovládání      | Elektronické            |    |
| Typ chlazení      | S pomocným ventilátorem |    |
| Typ odtávání      | Automatické             |    |
| Typ chladiva      | R600a                   |    |
| Množství chladiva | g                       | 75 |
| Termometr         | Ano                     |    |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída  | B       |            |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 2.12       |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 773        |
| EEl                | %       | 14.8       |
| Příkon             |         |            |
| Příkon             | W       | 130        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A)   | 40         |

### Rozměry

|                             |    |                  |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 600 x 585 x 1855 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 506 x 485 x 1620 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 690 x 650 x 2050 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 54               |



Vnitřní ventilátor



Pevná rukojet