



## UFSC1600GCP

Displaygefrierschrank

### Produkteigenschaften

- Verstellbare Roste
- 2 separate Kühlsysteme (höhere Sicherheit)
- Verbesserte Produktpräsentation
- Verbesserte belüftete Kühlung
- LED-Leuchtkasten
- LED im Türrahmen
- Weniger Wartung

3-türiger Display-Gefrierschrank mit Baldachin

### Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m <sup>2</sup>	1.53
Temperaturbereich	°C	-23 bis -18
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	219 / 214
Brutto-/Netto-Volumen	l	1252 / 891

### Design und Material

Tür Nr. & Typ	3 Selbstschließende Dreh-Glastüren	
Farbe des Regals	Weiß	
Einlegebodenmaße	465/535 x 470 mm	
Anzahl und Art der Regale	15 verstellbar	
Beleuchtung der Abdeckung	LED, kaltweiß	
Überdachungstyp	D-Form	
FüÙe/Beine	6 StellfüÙe	
Lenkrollen	6 Rollen	
Außenfinish	Weiß	
Innenfinish	Weiß	
Innenbeleuchtung	LED	
Schloss	Nein	

### Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	260
Thermometer	Ja	

### Energie und Verbrauch

Energieklasse	D	
Max. Umgebungstemperatur	30°C at 55% RH	
Energieverbrauch	kWh/24h	16.58
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	6052
EEL	%	40.7

Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	1555
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	53

### Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1480 x 568 x 1518
AußenmaÙe (BxTxH)	mm	1600 x 762 x 2073
VerpackungsmaÙe (BxTxH)	mm	1675 x 805 x 2124 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14



Höhenverstellbare Roste



Elektronischer Regler

Unser 3-türiger Display-Gefrierschrank mit Überdachung – UFSC1600GCP-P – ist die perfekte Wahl für Geschäfte, die ihren begrenzten Platz optimal nutzen möchten.

Er verfügt über 2 separate Kühlsysteme, sodass Probleme mit einem System weniger gravierend sind. Darüber hinaus sorgen 3-lagiges Glas mit Beschichtung, Rahmenheizung, 2 interne Ventilatoren und ein verbessertes Türöffnungssystem für eine optimale Kühlung.

Die Türverglasung, die Einlegeböden, die LED-Beleuchtung in den Türen und die gesamte Verarbeitung wurden verbessert, um die Präsentation der ausgestellten Produkte zu optimieren.

Die Einlegeböden sind verstellbar, sodass dieser Gefrierschrank flexibel für die Präsentation von Produkten unterschiedlicher Größe genutzt werden kann.

Sie können beispielsweise auch verschiedene Einlegebodenpositionen pro Tür anstelle eines großen Einlegebodens wählen – dies ermöglicht eine flexiblere Produktpräsentation.

Die mittleren Einlegeböden sind 535 mm breit. Die seitlichen Einlegeböden auf beiden Seiten sind 465 mm breit.

Der 3-türige Gefrierschrank eignet sich beispielsweise gut für Supermärkte, Convenience-Stores und Tankstellen.

Der UFSC1600H-P ist auch in einer Kühlversion erhältlich – FSC1600H-P.