



450

## LGC2500

Réfrigérateur vitré

### Caractéristiques du produit

- Canopy lumineux LED
- Refroidissement par ventilateur
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement
- Grilles ajustables
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Base intérieure inox
- Roulettes et pieds verrouillables

### Élégante vitrine froid positif avec canopy

La vitrine froid négatif LGF est conçue pour s'intégrer sans difficulté dans votre environnement de restauration ou de vente au détail. Elle est dotée d'un éclairage à deux bandes LED verticales sur chaque porte afin de mettre en avant le contenu. De plus, un caisson à éclairage LED vient couronner l'appareil et offrir d'excellentes opportunités de branding personnalisé et d'affichage publicitaire. La base de l'intérieur de l'appareil est réalisée en acier inoxydable avec des coins arrondis afin de faciliter le nettoyage et l'hygiène. Le système de réfrigération soigneusement étudié consomme très peu d'énergie, ce qui permet de réduire les coûts tout en assurant la température idéale pour la fraîcheur des produits. Pour plus de confort, l'appareil est équipé de roulettes. Il est ainsi plus facile à déplacer pour le nettoyage et selon vos besoins.

|                                |         |                             |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| Poids brut / net               | kg      | 135 / 115                   |
| Volume net                     | l       | 405                         |
| Volume brut                    | l       | 496                         |
| Volume brut / net              | l       | 496 / 405                   |
| Surface totale de présentation | m²      | 0.69                        |
| Plage de température           | °C      | +1 à +8                     |
| Classe climatique              |         | 4                           |
| Finition extérieure            |         | Blanc                       |
| Finition intérieure            |         | Blanc                       |
| Nombre de porte                |         | 1                           |
| Nombre et type de porte        |         | 1 porte vitrée à charnières |
| Nombre de tablettes            | pces    | 5                           |
| Nombre et type de tablettes    |         | 5                           |
| Dimensions des tablettes       |         | 545*622                     |
| Charge max. par tablette       | kg/m²   | 196                         |
| Vitrage de sécurité            |         | Oui                         |
| Serrure                        |         | Oui                         |
| Éclairage intérieur            |         | LED                         |
| Type de dégivrage              |         | Automatique / Dégivrage     |
| Fluide frigorigène             |         | R600a                       |
| Charge de gaz                  | g       | 110                         |
| Thermomètre                    |         | Oui                         |
| Classe énergétique             |         | B                           |
| Max Ambient                    |         | +30°C, 55% RH               |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 3.7                         |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 1349                        |
| EEL                            | %       | 19                          |
| Puissance consommée            | W       | 280                         |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50                  |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 58                          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm      | 685 x 805 x 2065            |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm      | 565 x 640 x 1520            |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm      | 745 x 860 x 2260            |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces    | 44                          |



Régulateur numérique



Roulettes solides