TEFCOLD



UD1-32

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky

Vlastnosti produktu
• snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
• maximalizovaný úložný prostor
• vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
• ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
• automatické odmrazování
• maximální nosnost zásuvky: 60 kg
• maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Parametry a obsah		
Hrubá / čistá váha	kg	105 / 90
Kapacita GN	ks	3 x GN1/1
Hrubý objem	l	77
Čistý Objem	l	116
Hrubý / čistý objem	l	116 / 77
Teplotní rozsah	°C	2 až 8 / -22 až -18
Klimatická třída		4
Design a materiál		
Exteriér		Nerezová ocel SS304
Interiér		Nerezová ocel SS304
Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1
Počet a typ polic		
Kolečka		Kolečka 360°
Zámek		Ne
Zásuvky	ks	1
Vnitřní osvětlení		Ne
Chlazení a funkce		
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	70
Výkon a spotřeba		
Energetická třída		D
Max. podmínky okolí		+30°C, 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	4.49
Denní spotřeba	kWh/h	0.19
Roční spotřeba	kWh/rok	1638.85
EEI	%	57.9
Příkon	W	270
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	42
Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1230 x 700 x 605
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1000 x 565 x 205
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1300 x 760 x 700
Přepravní kontejner 40 stop	ks	81



Z chlazení na mrazení stisknutím jednoho tlačítka


Zásuvka GN3/1