



## CKC6

Refroidisseur de fût

### Caractéristiques du produit

- Portes à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Convient aux fûts de 20 L

### Mesures et contenu

Fût 20 l	pcs	6
Fût 50 l	pcs	1
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	86 / 81
Volume brut / net	l	268 / 267

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières
Porte réversible	Non
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Miroir poli SS430
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Non

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	95
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation


Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.17
Consommation électrique par an	kWh/an	792
Puissance consommée	W	240
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	735 x 500 x 730
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1110 x 590 x 860
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1200 x 620 x 1050
Charge conteneur 40 pieds	pcs	74



Thermostat électronique



Un accès facile pour nettoyer le condensateur