



CK7410X1

Table Réfrigérée GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7410X1 est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 54 % moins d'énergie que le modèle CK7410/-SP précédent.

Conçu pour les cuisines professionnelles, le comptoir réfrigéré CK est idéal pour maintenir les ingrédients au frais et à portée de main pendant le service. Il est fabriqué en inox 304, un matériau reconnu pour sa grande résistance, et est équipé d'un système de dégivrage automatique ainsi que d'étagères aux dimensions GN1/1, ce qui simplifie le travail et le nettoyage. Les pieds réglables offrent la flexibilité d'adapter la hauteur du plan de travail aux exigences spécifiques.

Ce comptoir se caractérise par son système de froid ventilé, capable de conserver une température constante, et un régulateur électronique qui permet un ajustement facile de la température en fonction des différents ingrédients. Le comptoir réfrigéré CK est ainsi parfaitement adapté pour une utilisation dans toute cuisine professionnelle.

Poids brut / net	kg	173 / 153
Volume net	l	393
Volume brut	l	616
Volume brut / net	l	616 / 393
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		4
Nombre et type de porte		4 portes à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Pieds		6 pieds ajustables
Serrure		Non
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.82
Consommation électrique par an	kWh/an	664
EEl	%	23.8
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2230 x 700 x 860
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1669 x 580 x 564
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2260 x 730 x 910
Charge conteneur 40 pieds	pces	32



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé