TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



LGF2500

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit
- Canopy lumineux LED
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement
- Grilles ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Base intérieure inox
- Roulettes et pieds verrouillables
- Refroidissement par ventilateur

Élégante vitrine froid positif avec canopy

La vitrine froid négatif LGF est conçue pour s'intégrer facilement dans votre environnement de vente ou de restauration. Chaque porte dispose de deux bandes LED verticales mettant en valeur le contenu, tandis qu'un caisson LED en partie supérieure offre d'excellentes opportunités de branding et d'affichage publicitaire. L'intérieur est en acier inoxydable avec des coins arrondis pour un nettoyage et une hygiène facilités. Le système de réfrigération économe en énergie maintient la température idéale pour la fraîcheur des produits, et des roulettes permettent un déplacement aisé pour le nettoyage ou le repositionnement.

Poids brut / net	kg	140 / 120
Volume net	l	405
Volume brut	l	496
Volume brut / net	l	496 / 405
Surface totale de présentation	m²	0.69
Plage de température	°C	-25 à -14
Classe climatique		4
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5
Dimensions des tablettes		545*622
Éclairage intérieur		2 x LED verticales dans le cadre de porte
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.79
Consommation électrique par an	kWh/an	2842
EEI	%	34
Puissance		
Puissance consommée	W	650
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	59
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	685 x 805 x 2065
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	565 x 640 x 1520
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	745 x 860 x 2210
Charge conteneur 40 pieds	pces	44



Régulateur numérique


Roulettes solides