TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CEV425CP 2 LED

Flaskkyl

Produktfunktioner
- Bra produktpresentation
- Belyst huv
- Perfekt för märkesvisning
- LED-lampa i dörramen
- Ställbara hyllor
- Fläktassisterad kylning
- Vändbar dörr (reservdelar 12850 krävs)
- Digital temperaturdisplay
- Lås

Storsäljande flaskkyl med huv

CEV425CP är en av våra populära storsäljare – och det är inte konstigt. Här kombineras effektiv kylning och snygg design med valuta för pengarna.

Med sina justerbara trådhyllor kan denna flaskkyl med fläkt enkelt anpassas för just de flaskor och burkar med dryck som du har. Glasdörren med LED-belysning på dörramens insida säkerställer att dina produkter alltid syns väl.

Med sina rena linjer är CEV425CP perfekt för att förvara dryckerna väl kylda i många olika miljöer, exempelvis mindre och större butiker, delikatessbutiker, kaféer, restauranger, barer, matsalar, kontor och gym. För att utnyttja dess marknadsföringspotential på bästa sätt kan du dekorera flaskkylen med en LED-upplyst huv snyggt med skräddarsydd branding.

CEV-sortimentet finns i färgerna svart och vitt, med gångjärnsförsedd höger- eller vänsterhängd dörr samt med eller utan huv. På förfrågan och till en tilläggskostnad finns denna produkt också med EU-energiklass C. Kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	83 / 78
Nettovolym	l	219
Bruttovolym	l	358
Brutto-/nettovolym	l	358 / 219
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Design och material		
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	4
Hyllnummer & hylltyp		4 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		490 x 360 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Härdet glas		Ja
Huvlampa		LED
Huvtyp		D-form
Interiörlampa		LED på dörrkarmens insida
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressortyp		SECOP HMK12AA (R600a)
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklass		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	821
EEI	%	49.7
Effekt		
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Invändiga mått (BxDxH)	mm	505 x 462 x 1555
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	665 x 715 x 2150
40 fot containerlast	delar	54

Kraftigt handtag

LED-lampa inuti dörramen