



UR400X1

Expositor refrigerado

Características do produto

- Exterior em aço inoxidável
- Alça integrada
- Arrefecimento assistido por ventilador
- Prateleiras reguláveis
- Controlo digital e visor de temperatura
- Pés reguláveis com rodízios na parte de trás
- Fechadura

Refrigerador clássico de 1 porta, aço inoxidável

O TEFCOLD UR é um refrigerador clássico que combina a fiabilidade comprovada com um design simples com uma prática pega integrada. Este modelo em particular apresenta um consumo de energia impressionantemente baixo, 50% inferior ao do seu antecessor.

O compartimento refrigerado, que é ideal para ambientes exigentes de restauração, inclui prateleiras ajustáveis com uma capacidade de carga de até 15 kg por prateleira. O frigorífico dispõe de arrefecimento assistido por ventoinha e é fácil definir a temperatura no termóstato digital.

A gama UR encontra-se disponível em várias cores e tamanhos e pode escolher entre modelos com porta sólida ou de vidro. Consulte a gama UF para verificar as opções de congeladores.

Peso bruto / líquido	kg	82 / 77
Volume líquido	l	350
Volume bruto	l	361
Volume bruto / líquido	l	361 / 350
Gama de temperaturas	°C	-2 a +8
Classe climática		4
Acabamento exterior		SS430
Acabamento interior		Branco
Número de porta		1
Tipo de porta		porta sólida com dobradiças
Número e tipo de porta		1 porta sólida com dobradiças
Porta reversível		Não
Número de prateleiras	pçs	4
Número e tipo de estantes		4 prateleiras metálicas brancas
Cor da prateleira		Branco
Dimensões da prateleira		503 x 415 mm
Dimensões da prateleira inferior		503 x 225
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	110
Pés / Pernas		2 pés reguláveis
Rodas		2 rodízios
Fechadura		Sim
Luz interior		Não
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Assistido por ventilador
Tipo de descongelação		Automático / Descongelação por ar
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	70
Termómetro		Sim
Classe de energia		A
Ambiente máximo		+30°C, 55% RH
Consumo de energia	kWh/24h	0.65
Consumo anual de energia	kWh/ano	237
EEl	%	23.7
Potência		
Potência de entrada	W	80
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	45
Dimensão externa (LxPxA)	mm	600 x 615 x 1855
Dimensão interna (LxPxA)	mm	510 x 485 x 1620
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	680 x 680 x 2100
Carga de contentor de 40 pés	pçs	54



Termóstato eletrónico



Ventilador interno