



BERMUDA VIEW RV13

Geventileerde display voor schepijs

Producteigenschappen

- Display met goede productzichtbaarheid (laag glas aan de voorkant)
- Perfecte temperatuurverdeling
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- Geschikt voor Napoli-bakken (niet inbegrepen)
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Goed toegankelijk opbergvak
- Nachtgordijn aan de achterzijde voor temperatuurbehoud
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien

Geventileerde vitrine voor schepijs met onderopslag

De Bermuda View RV10 schepijskast biedt plaats aan 10 napoli-pannen. Het geventileerde koelsysteem zorgt ervoor dat uw gelato of ijs op de perfecte serveertemperatuur blijft. Bovendien is de kast voorzien van een aparte gekoelde onderopslag, waardoor de vitrine snel kan worden aangevuld zonder de unit te verlaten.

Bij de Bermuda View-serie gaat het vooral om het presenteren van het consumptie-ijs. Daarom is het frontglas lager voor een betere zichtbaarheid. Het model Bermuda heeft een gestroomlijnd gebogen glas dat zowel praktisch als elegant is, en het frontglas is verwarmd om condensatie te helpen voorkomen. Deze unit is uitgerust met zwenkwielen voor eenvoudige mobiliteit en een interne ledlamp die uw producten mooi verlicht. Met zijn uitzonderlijke mix van kwaliteit en betaalbaarheid is de Bermuda-serie een populaire keuze onder ijs- en gelato-verkopers.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	0.84
Bedieningscapaciteit		13 Napoli-bakken (5l)
Opslagcapaciteit (onder)		14 Napoli-bakken (5l)
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -14
Klimaatklasse		7
Bruto/netto gewicht	kg	255 / 235
Bruto/netto volume	l	395 / 325

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Zwenkwielen		4 zwenkwielen
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Binnenverlichting		LED
Slot		Nee

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	195
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik


Energieklasse		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Energieverbruik	kWh/24h	22.8
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8322
EEL	%	45.1

Voeding


Input vermogen	W	1600
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	56

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1530 x 510 x 210
Externe maat (BxDxH)	mm	1670 x 814 x 1354
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1740 x 860 x 1455 mm
40 ft containerlading	st	13



Sterke zwenkwielen



Nachtgordijn aan de achterzijde voor temperatuurbehoud