



## CRU5175P w/o Panel

Monoblock køleenhed (5,1-7,5m³)

### Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock køleenhed til temperaturer mellem -2 til +8

Monoblock køleenhed til kølerum med en volume på 5,1-7,5m³.

Ved installation af monoblocken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.

### Mål og indhold

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Brutto-/ Nettovægt  | kg | 80 / 70   |
| Kapacitet køleenhed | m³ | 5,1 - 7,5 |
| Temperatur-interval | °C | 0 til +8  |

### Design og materialer

|           |       |
|-----------|-------|
| Eksteriør | SS430 |
|-----------|-------|

### Køling og funktioner

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Termostat, type    | Elektronisk          |
| Afrimning, type    | Automatisk, varm gas |
| Kølemiddel         | R290                 |
| Kølemiddel, mængde | g130                 |
| Termometer         | Ja                   |

### Strøm og forbrug

|                      |         |            |
|----------------------|---------|------------|
| Energiforbrug        | kWh/24t | 18.72      |
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 6833       |
| Effekt               | W       | 1240       |
| Spænding / Frekvens  | V/Hz    | 220-240/50 |

### Dimensioner

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 600 x 859 x 880   |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 700 x 1110 x 1170 |
| 40' container kapacitet | stk | 68                |



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller