TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CBC210

Refrigerador backbar

Características del producto
- Equipamiento robusto para carga pesada
- Puertas de cierre automático
- Interior de acero inoxidable
- Estantes ajustables de acero SS304
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Cajones opcionales

Refrigerador backbar con puertas macizas

CBC es nuestra gama de robustos refrigeradores backbar diseñados específicamente para bares con gran afluencia donde se requiere una capacidad de refrigeración optimizada.

El refrigerador backbar cuenta con un eficaz sistema de refrigeración ventilada que garantiza un tiempo de enfriamiento corto, para que nunca te quedes sin bebidas frías para los invitados. Tanto la entrada de aire como la salida están situados en la parte delantera, lo que facilita la integración del refrigerador backbar en el interior existente.

El refrigerador backbar CBC cuenta con puertas de cierre automático, iluminación interior por LED, estantes ajustables de acero inoxidable SS304 y un interior de acero inoxidable con efecto espejo.

Es posible instalar cajones en lugar de puertas. Contacta con nuestro personal de ventas para obtener más información.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	123 / 118
Volumen neto	l	277
Volumen bruto	l	290
Volumen bruto / neto	l	290 / 277
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Pulido especular SS430
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cierre automático
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	4
Número de estantes y tipo		4 estantes SS304
Color de estante		SS304
Patas		6 patas regulables
Cierre		Sí
Luz interior		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Carga de refrigerante	g	95
Refrigerante		R290
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Consumo de energía anual	kWh/año	858
Consumo de energía	kWh/24h	2.35
EEI	%	35.3
Potencia de entrada	W	250
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1462 x 513 x 860
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1082 x 415 x 760
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1540 x 580 x 1050
Carga contenedor 40ft	pcs	60


Cajones opcionales


Estantes ajustables