



1550

LGC7500B

Displaykoeler

Producteigenschappen

- Led verlichte kap
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Temperature Class 3M1
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Interne voet van roestvast staal
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

Elegante zwarte displayvriezer met lichtbak

De LGF-B displayvriezer is ontworpen om moeiteloos te integreren in uw winkel- of cateringomgeving en voegt een vleugje elegantie en kwaliteit toe met een stijlvolle zwarte afwerking. Het heeft twee verticale LED-lichtstrips op elke deur, die de inhoud binnenin benadrukken met een opvallend contrast met het donkere interieur. Bovendien heeft de eenheid bovenaan een LED-verlichte kap, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor op maat gemaakte branding en promotionele displays.

De onderzijde binnenin het apparaat is gemaakt van roestvrij staal en heeft gebogen hoeken om te helpen bij het schoonmaken en de hygiëne. Het zorgvuldig ontworpen koelsysteem is zeer energiezuinig, verlaagt de kosten en behoudt de ideale temperatuur voor de versheid van het product. Voor extra gemak is het apparaat voorzien van zwenkwielen, waardoor het gemakkelijk kan worden verplaatst voor reiniging en herpositionering indien nodig.

Bruto/netto gewicht	kg	245 / 230
Netto volume	l	1436
Bruto volume	l	2050
Bruto/netto volume	l	2050 / 1436
Totaal displaygebied	m²	2.07
Temperatuurbereik	°C	+1 tot +8
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart
Deur aantal		3
Deur aantal & type		3 glazen scharnierdeuren
Aantal roosters	st	15
Planken aantal & type		15
Plankmaten		618*622 / 690*622
Max belasting op planken	kg/m²	196
Veiligheidsglas		Ja
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED
Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Energieklasse		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	10.6
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	3870
EEL	%	30
Input vermogen	W	650
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60
Externe maat (BxDxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Interne maat (BxDxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2130 x 860 x 2260
40 ft containerlading	st	14



Verlichte kap



Sterke zwenkwielen