



## Galaxy+ GP26FGD Black

Multideck-kyl för stormarknader

### Produktfunktioner

- EU-energiklass B
- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Glasdörrar utan ram för utmärkt produktexponering
- Ställbara hyllor med lutfunktion
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Självstängande dörrar
- Stötupptagare i rostfritt stål
- Ventilrad kylning
- Multiplexsats som tillbehör
- Solida 40 mm ändväggar med speglad interiör

### Energieffektiv multideck-kyl med dörrar

Med denna multideck-kyl med hela glasdörrar får du en snygg design tillsammans med ett energieffektivt kylsystem. Genom de ramlösa glasdörrarna syns produkterna inuti kylan utmärkt. Det finns vertikala LED-ljus längs insidan av varje vägg – tillsammans med den horisontala LED-belysningen högst upp ger detta utmärkt belysning som framhäver innehållet. Skåpet är försett med fem hyllor (plus bas) för utmärkt förvarings- och visningsyta. Hyllorna kan lutas för optimal produktvisning. Flerkopplingssatser finns som tillbehör så att du kan skapa oavbrutna rader i butiken. Tack vare ett noggrant utformat kylsystem och det optimala luftflödet genom kylan har detta skåp en enastående låg energiförbrukning och en imponerande EU-energiklassificering.

### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	3.83
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	490 / 459
Brutto-/nettovolym	l	2887 / 1258

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	4 glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	5 justerbar	
Hyllfärg		Svart
Hyllmått	1250x400mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	160
Fötter / ben	6 ställbara fötter	
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart RAL9005
Interiörlampa		LED
Lås		Nej

### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	2x150
Termometer		Ja

### Ström och förbrukning

Energiklassificering	B	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	7.73
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2821
Effekt		
Ineffekt	W	868
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	55

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	2500 x 544 x 1562
Externa mått (BxDxH)	mm	2580 x 740 x 2040
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2650 x 770 x 2320
40 fot containerlast	delar	8



Dörrar i fullhöjd



Glasdörrar utan ram