



FSC1200H BLACK

Vitrine réfrigérée noire

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes ajustables
- Refroidissement ventilé
- Porte vitrée à cadre aluminium à charnières
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Portes à fermeture automatique

Vitrine réfrigérée noire 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle est doté d'un intérieur et d'un extérieur noirs. La finition extérieure noire est élégante, et la finition intérieure en noir permet de mettre les produits en valeur, notamment grâce à l'éclairage LED. Cet appareil est idéal pour les cafés, épiceries et pâtisseries haut de gamme et les corners en supermarché.

Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables noires, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	189 / 174
Volume brut / net	l	1082 / 645
Design et matériaux		
Dimensions de la tablette inférieure		1070 x 475
Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Couleur de tablette	Noir	
Dimensions des tablettes	1072 x 540 mm	
Nombre et type de tablettes	5 clayettes noires	
Vitrage de sécurité	Oui	
Caisson lumineux	LED	
Type de caisson	Profil en L	
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Noir RAL9005	
Finition intérieure	Noir RAL9005	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	
Froid et fonctions		
Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre	Oui	
Puissance et consommation		
Classe énergétique	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.8
Consommation électrique par an	kWh/an	2482
EEI	%	72
Puissance		
Puissance consommée	W	880
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1090 x 670 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 790 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1250 x 840 x 2100 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



