



## CRNF2124

Chambre froide négative

### Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Stockage facile, économique et efficace dans une chamb

Mesures et contenu		
Volume interne	m <sup>3</sup>	7.87
Épaisseur des parois	mm	120
Densité d'isolation	kg/m <sup>3</sup>	42
Plage de température	°C	-20 à -10
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	725 / 695
Volume brut / net	l	
Design et matériaux		
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières L:700 H:1765	
Charge max. au sol	kg/m <sup>2</sup>	2000
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	200
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Max Ambient		40°C at 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	29.52
Consommation électrique par an	kWh/an	10775
Puissance		
Puissance consommée	W	1394.73
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1860 x 2160 x 1960
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2100 x 2400 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pces	6



Poignée résistante



Tablette en option

Les chambres froides négatives TEFCOLD sont prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide négative convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou froid négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides positives et négatives est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération basse consommation.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.