



FSC1000H

Displaykyl

Produktfunktioner

- Belyst huv
- Invändig lodrät lampa
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram

2-dörrars displaykyl med skärm

FSC-serien är försedd med ett ljustak. Denna möjlighet till anpassad marknadsföring drar ögonen till sig och stimulerar impulsköp. Enheten håller dryckerna kylda samtidigt som den presenterar och marknadsför produkterna på bästa sätt. Denna modell är ett populärt val för affärer, närbutiker och stormarknader. Den har vit exteriör och interiör som standard. Den levereras med 5 justerbara vita trådhyllor, 2 självstängande glasdörrar på gångjärn, 2 vertikala LED-belysningar i fullängd i dörramen och ett LED-ljustak.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	175 / 162
Brutto-/nettovolym	l	796 / 524

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	5 vita nätthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	870 x 540 mm	
Mått på nedre hyllan	870 x 475	
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Huvtyp	D-form	
Huvlampa	LED	
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	4 rullande styrhjul	

Utvändig finish	Vit RAL9016	
Invändig finish	Vitmålat stål	
Interiörlampa	LED	
Lås	Ja	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	120
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiklassificering	F	
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.96
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2175
Ineffekt	W	450
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	890 x 670 x 1533
Externa mått (BxDxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1080 x 840 x 2100
40 fot containerlast	delar	26



Kraftiga handtag



Lodrät invändig lampa