



## CK7410X1

Toonbankkoeler GN1/1

### Producteigenschappen

- Roestvrij staal
- Geventileerde koeling
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende deuren
- Instelbare poten

Roestvast stalen counterkoeler met GN1/1-planken

De nieuwe CK7410X1 is een energiezuinige counterkoeler voor professionele omgevingen. Dit model heeft een 54% lager energieverbruik vergeleken met het vorige CK7410/-SP-model.

De CK-counterkoeler is gemaakt voor professionele keukens en biedt een ideale oplossing om ingrediënten gekoeld en binnen handbereik te houden tijdens het serveren. Hij is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal en beschikt over automatische ontdooiing en met planken van GN1/1-afmetingen voor eenvoudige reiniging en soepele workflows. De poten zijn verstelbaar, zodat u de hoogte van het werkblad aan uw behoeften kunt aanpassen.

Het geventileerde koelsysteem houdt de inhoud op een constante temperatuur, en de elektronische regelaar maakt het gemakkelijk om de temperatuur aan te passen aan uw ingrediënten. De regelaar beschikt over NFC-connectiviteit en Bluetooth. Dit betekent dat u via een app de verlichting kunt regelen, de temperatuur van de kast in de gaten kunt houden en zelfs gegevens kunt exporteren voor rapportage. De CK-counterkoeler is een uitstekende aanvulling voor elke professionele keuken.

### Maten en inhoud

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Temperatuurbereik   | °C | -2 tot +8 |
| Klimaatklasse       |    | 5         |
| Bruto/netto gewicht | kg | 173 / 153 |
| Bruto/netto volume  | l  | 616 / 393 |

### Ontwerp en materiaal

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Deur aantal & type    | 4 zelfsluitende scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken grijs            |
| Plankkleur            | Grijs                           |
| Voetjes / poten       | 6 instelbare poten              |
| Buitenafwerking       | SS304                           |
| Binnenafwerking       | SS304                           |
| Slot                  | Nee                             |

### Koelen en functies

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Type regelaar    |   | Elektronisch |
| Type koeling     |   | Geventileerd |
| Type ontdooiing  |   | Automatisch  |
| Koelmiddel       |   | R600a        |
| Koelmiddelinhoud | g | 95           |
| Thermometer      |   | Ja           |

### Stroom en verbruik

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieklasse            |          | A          |
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 1.82       |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 664        |
| EEL                      | %        | 23.8       |
| Input vermogen           | W        | 300        |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 38         |

### Afmetingen

|                       |    |                     |
|-----------------------|----|---------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1669 x 580 x 564    |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 2230 x 700 x 860    |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 2260 x 730 x 910 mm |
| 40 ft containerlading | st | 32                  |



Eenvoudige toegang voor reinigen stoffilter



Laden verkrijgbaar als aparte set