



SCU 1220

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	67 / 62
Hrubý objem	l	190
Čistý Objem	l	215
Hrubý / čistý objem	l	215 / 190
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér		Bílá
Interiér		ABS
Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ano
Počet polic	ks	3
Počet a typ polic		3 roštové police bílé
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		498 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Zámek		Ano
Tvrzené sklo		Ano
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ kompresoru		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	50
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		E
Denní spotřeba	kWh/24h	1.9
Roční spotřeba	kWh/rok	694
EEl	%	52
Příkon		
Příkon	W	229
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1315
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1027
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1410
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Pevné madlo



Zámek