



UR400SG

Expositor refrigerado

Características del producto

- Automático
- Refrigeración asistida por ventilador
- Termostato electrónico
- Control digital e indicador de temperatura
- Estantes ajustables
- Luz interior LED con interruptor
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Exposición total | m² | 0.75 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 85 / 80 |
| Volumen bruto / neto | l | 374 / 350 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----|
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente de cristal | |
| Cristal de seguridad | Sí | |
| Puerta reversible | Sí | |
| Número de estantes y tipo | 4 estantes de rejilla, blanco | |
| Color de estante | Blanco | |
| Medidas de estante | 505 x 415 mm | |
| Medidas de estante de fondo | 505 x 220 | |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m ² | 110 |
| Patas | 4 patas regulables | |
| Ruedas giratorias | 2 ruedecillas | |
| Acabado exterior | SS430 | |
| Acabado interior | Blanco ABS | |
| Luz interior | LED blanco frío | |
| Cierre | Sí | |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 75 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|----------------|
| Clase energética | | B |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Consumo de energía | kWh/24h | 2.12 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 773 |
| Potencia | | |
| Potencia de entrada | W | 130 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 40 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 506 x 485 x 1620 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 600 x 585 x 1855 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 690 x 650 x 2050 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 54 |



Ventilador interno



Tirador resistente