



UPD 200

Chladicí vitrína panoramatická

Vlastnosti produktu

- dvojité izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- hliníková povrchová úprava
- pevná kolečka pro mobilitu
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

Chladicí vitrína panoramatická

Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 200 má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem. Výšku mezi roštovými policemi je možné změnit dle potřeby, o pojízdnost vitríny je postaráno díky 4 kolečkům, z čehož 2 jsou s brzdou.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	2.29
Teplotní rozsah	°C	+2 až +12
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	160 / 140
Hrubý / čistý objem	l	468 / 425

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Počet a typ polic	5 roštové police bílé	
Barva polic	Bílá	
Rozměr polic	511*486	
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou	
Exteriér	Hliník / Nerezová ocel SS304	
Interiér	Hliník / Nerezová ocel SS304	
Vnitřní osvětlení	LED	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	130
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Denní spotřeba	kWh/24h	4.99
Roční spotřeba	kWh/rok	1822
Příkon	W	255
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	46

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	638 x 638 x 1180
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	706 x 706 x 1800
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	760 x 820 x 1930
Převážný kontejner 40 stop	ks	45



Nastavitelné police



Kolečka s brzdou i bez brzdy