TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CRNF1212

Chambre froide négative

Caractéristiques du produit
- Prêt à brancher après le montage
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Stockage facile, économique et efficace dans une cham

Mesures et contenu		
Poids brut / net	kg	310 / 280
Volume interne	m³	1.81
Plage de température	°C	-20 à -10
Épaisseur des parois	mm	120
Design et matériaux		
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Charge max. au sol	kg/m²	2000
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières L:580 H:1765
Porte réversible		Oui
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Consommation d'énergie	kWh/24h	22.49
Consommation électrique par an	kWh/an	8208
Puissance		
Puissance consommée	W	1100
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 1200 x 2200
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	960 x 960 x 1960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2000 x 1350 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pces	14

Poignée résistante

Tablette en option

Les chambres froides négatives TEFCOLD sont prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. La conception modulaire des panneaux permet de faire varier la position de la porte et du groupe.

Cette chambre froide négative convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations.Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou froid négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides positives et négatives est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération basse consommation.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.