



RK1420G

Upprättstående kyl GN2/1

Produktfunktioner

- Exteriör och interiör i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Lås
- Ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga hjul
- Självstängande dörrar med 105-graders stopp

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	226 / 208
Nettovolym	l	1325
Bruttovolym	l	1410
Brutto-/nettovolym	l	1410 / 1325
Sammanlagd visningsyta	m²	1.42
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish	SS304
Invändig finish	SS304
Antal dörrar	2
Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande glasdörrar med gångjärn

Vändbar dörr	Nej
Antal hyllor	delar 6
Hyllnummer & hylltyp	6 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	GN2/1
Maxlast på hyllorna	kg/m² 196
Härdat glas	Ja
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Lås	Ja
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g 150
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklass	C
Energiförbrukning	kWh/24tim 4.67
Årlig energiförbrukning	kWh/år 1705
EEl	% 23.5
Ineffekt	W 320
Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Ljudnivå	dB(A) 48

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm 1480 x 810 x 2010
Invändiga mått (BxDxH)	mm 1360 x 685 x 1396
Förpackningsmått (BxDxH)	mm 1510 x 880 x 2070
40 fot containerlast	delar 15



Ställbara hyllor



Digital termostat