



## SOCB25082A

### Serveringsdisk

#### Produktfunktioner

- Utmärkt produktsynlighet
- 825 mm djupt däck i rostfritt stål
- Upvärmd frontglas
- Glasfronten kan öppnas framåt för enkel rengöring
- Bakre hylla i rostfritt stål
- Ventilrad kylning
- Temperature Class 3M1
- LED-lampa upptill
- 2 x 220 V-uttag på baksidan
- Multiplexsats som tillbehör
- Stötupptagare

### Ventilerad delikatessserveringsdisk

SOCB-serien med serveringsdiskar är det perfekta valet för delikatessbutiker som vill ha en fin presentation av sina färdigrätter, köttvaror och ostar. Det 825 mm djupa däck är gjort i rostfritt stål och lysas upp av LED-lamporna upptill i enheten. Disken är öppen bakåt för enkel åtkomst för personalen. Glasfronten öppnas enkelt framåt för enkel rengöring. Displaydisken är försedd med ett förvaringsfack med breda dörrar med plats för standard-E2-grönsakslådor. SOC-serien kan sätta ihop för att skapa en hel disklösning. Varje enhet har två 220 V-uttag så att du kan ansluta exempelvis en kassaapparat. För att skräddarsy serveringsdisken efter dina behov kan du välja bland ett brett utbud av tillbehör som: en extra hylla (t.ex. för en kassaapparat), ett knivblock, mobila avdelare i plexiglas, hyllor för att skapa olika nivåer, röda lampor för charkuterier och en hållare i två nivåer för GN-kantiner. Du kan även lägga fabriksbeställningar för SOC-serveringsdiskar för olika syften och temperaturintervall. Kontakta vårt säljteam för mer information.

#### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	2.29
Temperaturintervall	°C	0 till +4
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	410 / 325
Brutto-/nettovolym	l	627

#### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	
Härdat glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	
Fötter / ben	Ställbara Fötter
Utvändig finish	Grå RAL7015
Invändig finish	Rostfritt stål
Interiörlampa	LED
Lås	Nej

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	2 x 150
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning

Energiklassificering		F
Energiförbrukning	kWh/24tim	10.2
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3723
Effekt		
Ineffekt	W	860
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	59

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	2500 x 825 x 545
Externa mått (BxDxH)	mm	2548 x 1120 x 1190
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2750 x 1250 x 1400
40 fot containerlast	delar	4



Digital kontroll



60 x 40 cm lådor  
passar perfekt