



FSC1000S

Refroidisseur de présentation

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Canopy lumineux
- Éclairage interne vertical
- Grilles ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. Elle est dotée de portes aluminium vitrées, avec 1, 2 ou 3 portes, à ouverture classique ou coulissantes, en blanc ou en noir. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique, et les tablettes réglables apportent une grande souplesse d'utilisation. Ce réfrigérateur vitré convient parfaitement au branding avec son caisson éclairé sur le dessus, il attirera à coup sûr l'attention des clients.

Poids brut / net	kg	164 / 159
Volume net	l	524
Volume brut	l	771
Volume brut / net	l	771 / 524
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		870 x 470 mm
Dimensions de la tablette inférieure	mm	870 x 475
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Caisson lumineux		LED
Type de caisson		Profil en D
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Type de compresseur		EMBRACCO
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		F
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.96
Consommation électrique par an	kWh/an	2175
EEL	%	79.6
Puissance		
Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1000 x 740 x 2000
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 572 x 1533
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1080 x 840 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Portes coulissantes



Lumière interne verticale