

DB106H

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 56 % par rapport à la gamme DB précédente
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED

Réfrigérateur d'arrière-bar à basse consommation

Cette nouvelle gamme d'arrière-bars DB est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. La température est facile à régler grâce au thermostat électronique. Ce réfrigérateur d'arrière-bar est doté d'une porte battante réversible à double vitrage de sécurité pour bien mettre les produits en valeur. Les tablettes métalliques ajustables sont dotées d'un revêtement de plastique blanc pour faciliter l'entretien. Cet arrière-bar est idéal pour les bars très fréquentés grâce au style contemporain que lui confèrent sa finition extérieure noire et son intérieur en aluminium texturé. Excellent choix pour un bar.

Surface totale de présentation	m²	0.29
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	45 / 40
Volume brut / net	T	105 / 92
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Porte réversible		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre et type de tablettes		2 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		395x350 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Stucco aluminium
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	45
Thermomètre	_	Oui
Puissance et consommation	n	
Classe énergétique		А
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.85
Consommation électrique par an	kWh/an	310
Puissance		
Puissance consommée	W	95
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	410 x 418 x 720
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	500 x 520 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	585 x 575 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	160

Mesures et contenu



Protection de thermostat

Tablettes ajustables