



LGF7500

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare FüÙe
- Umluftkühlung

Eleganter Display-Gefrierschrank mit Baldachin

Der LGF Display-Gefrierschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet. Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m ²	2.07
Temperaturbereich	°C	-25 bis -14
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	1436
Bruttovolumen	l	2050
Brutto-/Netto-Volumen	l	2050 / 1436
Brutto-/Nettogewicht	kg	255 / 240

Design und Material

Anzahl der Türen		3
Tür Nr. & Typ		3 Dreh-Glastüren
Anzahl der Regale	Stk.	12
EinlegebodenmaÙe		618*622 / 690*622
Anzahl und Art der Regale		12
Innenbeleuchtung		2 x LED vertikal im Türrahmen
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	9335
Energieverbrauch	kWh/24h	25.57
EEl	%	49
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	75

Abmessungen

AußenmaÙe (BxTxH)	mm	2079 x 805 x 2065
InnenmaÙe (BxTxH)	mm	1959 x 640 x 1520
VerpackungsmaÙe (BxTxH)	mm	2130 x 860 x 2210
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14



Digitale Steuerung



Verstärkte Rollen