



PC1250B

Chladiaca vitrína prístenná, kr. dvere

Vlastnosti produktu

- bezrámové presklené dvere na skvelú viditeľnosť výrobkov
- nízka spotreba energie
- čierne vnútro a vonkajšok
- nastaviteľné police s možnosťou náklonu
- LED osvetlenie pod každou policou
- ventilované chladenie pre rýchle a rovnomerné zníženie teploty
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- bočné steny štandardne presklené
- kolieska a nastaviteľné nožičky
- transparentné cenovkové lišty o výške 33 mm

Čierna prístenná chladiaca vitrína s bezrámovými preskl

Hlavnou prednosťou prístenných vitrín PC je viditeľnosť výrobkov, preto je vybavená bezrámovými sklenenými dverami aj sklenenými čelnými panelmi. Na ešte lepšie zvýraznenie výrobkov je prístenná vitrína vybavená horizontálnym LED osvetlením v hornej časti skrine a pod každou z políc. Police s hĺbkou 450 mm sú nastaviteľné a majú funkciu naklápania pre lepšiu prezentáciu produktov. Súčasťou dodávky sú predné nástavce. PC predstavuje priestranú chladničku s nízkou spotrebou energie, ktorú získate v dobrej kvalite za priaznivú cenu. Patrí do teplotnej triedy 3M1, čo znamená, že je vhodná na vystavenie baleného čerstvého mäsa, mliečnych výrobkov, čerstvého ovocia a zeleniny, a je ideálna do supermarketov, obchodov so zmiešaným tovarom, lahôdkárstiev či predajní sendvičov.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	3.14
Teplotný rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická trieda		3
Hrubá / čistá váha	kg	300 / 260
Hrubý / čistý objem	l	1292 / 764

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	2 krídlové presklené dvere	
Tvrdené sklo	Áno	
Počet a typ políc	5 nastaviteľné	
Farba políc	Čierna	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	160
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nožičky	
Kolieska	4 kolieska	
Exteriér	Čierna RAL 9005	
Interiér	Čierna RAL9005	
Vnútročné osvetlenie	LED	

Chladenie a funkcie


Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrazovania	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	149
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	B	
Denná spotreba	kWh/24h	5.87
Ročná spotreba	kWh/rok	2143
Príkon	W	550
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	62

Rozmery

Vnútročné rozmery (ŠxHxV)	mm	1250 x 450 x 1540
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1310 x 740 x 2050
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1340 x 770 x 2120
Prepravný kontajner 40 stop	ks	25



Displej s tlačidlom pre každú funkciu



LED osvetlenie pod každou policou