



WRA-M8-1

Chladicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- vhodné pro desky o tloušťce až 200 mm
- možnost sériového připojení
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení

Chladicí bloková jednotka pro teploty -5°C až +15°C


Chladicí bloková jednotka WRA poskytuje výjimečný chladicí výkon pro stavebnicové boxy. Monobloky jsou určeny pro sedlovou montáž a jejich instalace vyžaduje vyřezání otvorů v panelech stavebnicových boxů. Monobloky jsou vhodné pro všechny panely s hloubkou do 200 mm. Výkon závisí na různých faktorech, jako je teplota okolí a požadovaná teplota. Zvolíte si jednu jednotku jako hlavní a teplotu všech jednotek budete řídit pouze jedním regulátorem.

Monobloky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

Parametry a obsah		
Teplotní rozsah	°C	-5 až +15
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	57 / 46
Hrubý / čistý objem	l	432 / 268
Design a materiál		
Exteriér		Bílá RAL9003
Vnitřní osvětlení		Ne
Zámek		Ne
Chlazení a funkce		
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	150
Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	10.26
Roční spotřeba	kWh/rok	3745
Příkon	W	570
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	32.1
Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	421 x 876 x 728
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	500 x 970 x 890 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	52



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka