



## UPD200

### Kühlvitrine

#### Produkteigenschaften

- Doppelverglasung, vierseitig
- Verstellbare Gitterroste
- Glastür
- Finish im Aluminium-Optik
- Verstärkte Rollen für Mobilität
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

### Vertikale Glaskühlvitrine

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m <sup>2</sup>	2.29
Temperaturbereich	°C	+2 bis +12
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	160 / 140
Brutto-/Netto-Volumen	l	468 / 425

#### Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Gehärtetes Glas		Ja
Maximale Belastung der Regale	kg/m <sup>2</sup>	72.48
Farbe des Regals		Edelstahl
Einlegebodenmaße		511*486
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste
Lenkrollen		4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Außenfinish		Aluminium / SS 304
Innenfinish		Aluminium / SS 304
Innenbeleuchtung		LED

#### Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	130
Thermometer		Ja

#### Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	4.99
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1822
EEl	%	18.5
Leistungsaufnahme	W	255
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	46

#### Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	638 x 638 x 1180
Außenmaße (BxTxH)	mm	706 x 706 x 1800
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	760 x 820 x 1930 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	45



Höhenverstellbare Roste



Rollen mit und ohne Bremse