



CR 120x300x220

Panele do pomieszczenia chłodniczego 120 mm

Cechy produktu

- Same panele – bez jednostek chłodniczych
- Ryglowy system łączenia
- 120 mm panel izolacyjny
- Wiele opcji personalizacji
- Łatwy dostęp do produktów
- Łatwy montaż
- Antypoślizgowa posadzka ze stali nierdzewnej SS304
- Półki dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Ułatwiająca dostęp rampa dostępna jako wyposażenie dodatkowe

Panele do pomieszczeń chłodniczych z izolacją o grubość

Rozmiary i zawartość

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Objętość wewnętrzna | m ³ | 5.19 |
| Grubość ścian | mm | 120 |
| Gęstość izolacji | kg/m ³ | 42 |
| Masa brutto/netto | kg | 445 / 425 |
| Pojemność brutto/netto | l | |

Wzornictwo i materiał

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------|
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach | |
| Maks. obciążenie posadzki | kg/m ² | 2000 |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały | |
| Wykończenie wnętrza | Kolor biały | |
| Blokada | Tak | |

Chłodzenie i funkcje

| | | |
|--|--|-------|
| | | 44140 |
| | | 44140 |

Energia i zużycie

| | | |
|--|--|-------|
| | | 44140 |
|--|--|-------|

Wymiary

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm | 960 x 2760 x 1960 |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm | 1200 x 3000 x 2200 |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm | 2200 x 1900 x 1540 |
| Pojemność kontenera 12,2 m | szt | 6 |



Mocna rączka



System zamykania

Panele do pomieszczeń chłodniczych TEFCOLD są szybkie w montażu. Wyposażone są w łatwy w obsłudze ryglowy system łączenia. Wymienne modułowe panele umożliwiają różne ustawienie drzwi, dzięki czemu można dostosować układ pomieszczenia do swoich potrzeb. Pomieszczenia chłodnicze to wydajne i niedrogi rozwiązanie do przechowywania dużych ilości schłodzonych produktów. Przydają się w restauracjach, delikatesach, kawiarniach oraz w magazynach sklepów i supermarketów.

Nasze panele chłodnicze są wyposażone w skuteczną izolację poliuretanową. Panele można łączyć z energooszczędnymi monoblokowymi jednostkami chłodniczymi, uzyskując w ten sposób wysoką wydajność chłodzenia przy niskim zużyciu energii.

Akcesoria: Opcjonalnie dostępna jest również rampa ułatwiająca dostęp lekkim wózkom i regałom piekarniczym (pomieszczenie nie jest przystosowane do podnośników ani wózków paletowych).

Oferujemy również zestawy regałów półkowych, pozwalających zoptymalizować przestrzeń magazynową. W ofercie mamy też panele chłodnicze z szerokimi drzwiami (modele WD). Panele nie są przystosowane do stosowania na zewnątrz.