

CRNF3030

Cámara de congelación

- ### Características del producto
- Plug-in: listo después del montaje
 - Muchas opciones de personalización
 - Fácil acceso a los productos
 - Unidad congeladora
 - Fácil montaje
 - Aislamiento con panel de 120 mm
 - Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
 - Kit de alarma como accesorio
 - Estantes disponibles como accesorios
 - Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

Almacenamiento fácil, económico y eficaz en cámara de

Las cámaras de congelación TEFCOLD son una perfecta solución plug-in rápida y fácil de instalar. Estas unidades de congelación vienen completamente premontadas en un panel y no requieren de conocimientos especiales. Los paneles modulares intercambiables incluso permiten un posicionamiento variable tanto de la unidad de congelación como del panel con la puerta. La cámara de congelación se puede usar en restaurantes, establecimientos de delicatessen, cafeterías, etc. Es una manera excelente de crear un espacio de congelación óptimo y eficiente a un precio muy asequible. Ofrecemos una selección de tamaños que se adaptan a la mayoría de situaciones. Las cámaras están disponibles tanto en versión refrigeración y congelación, así como con la opción de estantes. También hay disponible como opción una rampa para permitir el fácil acceso con carros ligeros y bastidores de panadería (la cámara de congelación no es apta para transpalets/carretillas elevadoras). Nuestra gama de cámaras frigoríficas y cámaras de congelación presentan un bajo consumo de energía gracias al eficaz aislamiento de poliuretano en los paneles, combinado con un sistema de refrigeración eficiente energéticamente. No apto para uso en exteriores.

Medidas y contenido

Volumen interno	m³	14.93
Grosor de pared	mm	120
Densidad de aislamiento	kg/m³	42
Rango de temperatura	°C	-20 a -10
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	865 / 835
Volumen bruto / neto	l	

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza An:700 Al:1765
Carga máxima sobre el suelo	kg/m² 2000
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco
Luz interior	LED
Cierre	SI

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g 200
Termómetro	Sí

Potencia y consumo


Consumo de energía	kWh/24h	31.78
Consumo de energía anual	kWh/año	11598
Potencia de entrada	W	1630
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2760 x 2760 x 1960
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	3000 x 3000 x 2200
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2800 x 1600 x 2400
Carga contenedor 40ft	pcs	3



Tirador resistente



Estante como
accesorio