TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



357 231 213 174

CEV425CPW

Flaschenkühler

Produkteigenschaften
- Hervorragende Produktpräsentation
- LED-Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
- Verstellbare Füße

Kühlschränke mit Glastüren und Leuchtaufsatz

<p>Steckerfertig
- Innen und außen weiß
- Türrahmen aus Aluminiuim, weiß lackiert
- Leuchtaufsatz flach aus Metall, pulverbeschichtet, weiß
- Bodenpaneel aus Metall, pulverbeschichtet, weiß
- LED-Innenbeleuchtung, vertikal rechts, kaltweiß 7000 K
- LED-Beleuchtung im Leuchtkasten, kaltweiß 7000 K
- Doppelschichtige Thermoglastür mit Handgriff, weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Thermostat, Temperaturbereich von +2°C bis 10°C
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar, weiß
- Schloss, Temperaturanzeige
- 5 feingittrige Auflageroste, plastifiziert, weiß
- Stellfüße, Rollen hinten
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Innen Kunststoff ABS, weiß
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
- Eureka-Artikelnummer: 14741
- Eureka Modellname: L372GLwv-LED NEUTRAL<p>

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	83 / 78
Brutto-/Netto-Volumen	l	358 / 219
Design und Material		
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Gehärtetes Glas		Ja
Tür umkehrbar		Ja
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, weiß
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		475 x 373 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Überdachungstyp		L-Form
Beleuchtung der Abdeckung		LED
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Kühlung und Funktionen		
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	2.25
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	821
EEI	%	49.7
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	295
Geräuschpegel	dB(A)	45
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	504 x 458 x 1553
Außenmaße (BxTxH)	mm	595 x 645 x 1980
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	665 x 715 x 2150
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54