



SK6310

Refroidisseur Table Snack

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Plan de travail amovible
- Pieds ajustables
- Roulettes en option

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	345
Volume brut	l	360
Volume brut / net	l	360 / 345
Poids brut / net	kg	130 / 120

Design et matériaux

Nombre de porte		3
Nombre et type de porte		3 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre de tablettes	pces	3
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		328 x 430 mm
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de compresseur	AS APPROVED IN CE-APPROVAL	
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	821
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.25
EEL	%	32.5
Puissance		
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 600 x 880
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1337 x 430 x 589
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1830 x 640 x 920
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Accès facile pour nettoyer

le filtre à poussière

Tiroirs disponibles sous
forme de kit séparé