



## SCU1450CP

Enfriador de botellas

### Características del producto

- Puerta batiente de cristal
- Carcasa iluminada
- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Cierre

### Medidas y contenido

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10  |
| Clase climática      |    | 4         |
| Peso bruto / neto    | kg | 107 / 102 |
| Volumen bruto / neto | l  | 438 / 374 |

### Diseño y material

|                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Número de puertas y tipo        |                   | 1 puerta batiente de cristal  |
| Cristal de seguridad            |                   | Sí                            |
| Puerta reversible               |                   | Sí                            |
| Número de estantes y tipo       |                   | 6 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante                |                   | Blanco                        |
| Medidas de estante              |                   | 574 x 405 mm                  |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m <sup>2</sup> | 196                           |
| Tipo de carcasa                 |                   | Forma en D                    |
| Luz de la carcasa               |                   | LED blanco frío               |
| Patatas                         |                   | 2 patas regulables            |
| Ruedas giratorias               |                   | 2 ruedecillas                 |
| Acabado exterior                |                   | Blanco                        |
| Acabado interior                |                   | ABS                           |
| Luz interior                    |                   | LED                           |
| Cierre                          |                   | Sí                            |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |                         |
|------------------------|---|-------------------------|
| Tipo de control        |   | Mecánico                |
| Tipo de refrigeración  |   | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación |   | Automática              |
| Refrigerante           |   | R600a                   |
| Carga de refrigerante  | g | 80                      |
| Termómetro             |   | Sí                      |

### Potencia y consumo

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Clasificación energética |         | F          |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 3.62       |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1321       |
| Potencia de entrada      | W       | 295        |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50 |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 45         |

### Dimensiones

|                               |     |                  |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 585 x 495 x 1515 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 680 x 655 x 2090 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 690 x 755 x 2200 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 51               |



Tirador resistente



Luz vertical interna