



CW2

Cuve de refroidissement GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Accepte les bacs GN1/1 (non fournis)
- Refroidissement statique
- Thermostat électronique

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	2
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	49 / 44
Volume brut / net	l	69 / 68

Design et matériaux

Nombre de séparateurs	pces	3
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70


Thermomètre		Oui
-------------	--	-----

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	2.88
Consommation d'énergie	kWh/h	0.12
Consommation électrique par an	kWh/an	1051
Puissance consommée	W	122
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions encastré (LxP)	mm	740 x 650
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	660 x 570 x 175
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	768 x 678 x 536
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	820 x 730 x 680
Charge conteneur 40 pieds	pces	132



Conçu pour des bacs
GN1/1, non fournis



Évaporation
automatique d'eau de
décongélation