



CK7210G

Refroidisseur de comptoir GN1/1

Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Dessus de table amovible
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

Le comptoir réfrigéré CK est destiné aux cuisines professionnelles. C'est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage.

Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Il est doté d'un plan de travail démontable avec dossier. Cela permet de l'utiliser en tant qu'arrière-bar en lui ajoutant votre propre plan de travail. Les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins. Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	122 / 112
Volume brut / net	l	282 / 272

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	2 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	GN1/1
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g95
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.04
Consommation électrique par an	kWh/an	745
EEL	%	18.5
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	902 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1360 x 700 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1405 x 750 x 900 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Cadres de porte en aluminium et lumière LED



Roulettes solides en option