



CRPF2424

Koelruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Maten en inhoud

Wanddikte	mm	80
Intern volume	m ³	10.24
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Bruto/netto gewicht	kg	596 / 566

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845	
Deur aantal	1	
Max belasting op vloer	kg/m ²	1500
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	
Buitenafwerking	Wit	
Binnenafwerking	Wit	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	170
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8541
Energieverbruik	kWh/24h	23.4

Voeding

Input vermogen	W	910
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 2400 x 2200
Interne maat (BxDxH)	mm	2240 x 2240 x 2040
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2500 x 1900 x 2400
40 ft containerlading	st	8



Stevige greep



Plank als accessoire