



FSC1000H

Refroidisseur de présentation

Caractéristiques du produit

- Canopy lumineux
- Éclairage interne vertical
- Grilles ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. Elle est dotée de portes aluminium vitrées, avec 1, 2 ou 3 portes, à ouverture classique ou coulissantes, en blanc ou en noir. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique, et les tablettes réglables apportent une grande souplesse d'utilisation. Ce réfrigérateur vitré convient parfaitement au branding avec son caisson éclairé sur le dessus, il attirera à coup sûr l'attention des clients.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	175 / 162
Volume brut	l	796
Volume brut / net	l	796 / 524

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité	Oui	
Porte réversible	Non	
Nombre et type de tablettes	5 clayettes blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	870 x 540 mm	
Dimensions de la tablette inférieure	870 x 475	
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Type de caisson	Profil en D	
Caisson lumineux	LED	
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Blanc RAL9016	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	120
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.96
Consommation électrique par an	kWh/an	2175
Puissance		
Puissance consommée	W	450
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 670 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1080 x 840 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pcs	26



Poignées résistantes



Lumière interne
verticale