



FS1202S

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Pulverbeschichteter Innenbehälter
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

2-türiger Display-Kühlschrank mit Schiebetüren

Die TECOLD FS-S ist eine Serie von Verkaufsregalen mit Glasschiebetüren. Ohne Lichtvordach maximieren sie den Ausstellungsraum und ermöglichen höhere Glastüren. Es handelt sich um vielseitige Geräte, die sich für Getränke, Milchprodukte (Milch, Käse usw.) und Sandwiches eignen. Dank ventilatorunterstützter Kühlung, vertikaler Innenbeleuchtung und selbstschließenden Türen sind sie ideal für Supermärkte, Convenience-Stores, Geschäfte und Cafés.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	189 / 174
Brutto-/Netto-Volumen	l	895 / 660

Design und Material

Abmessungen der unteren Ablage		1070 x 475
Tür Nr. & Typ		2 Selbstschließendes Schiebeglas
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		1072 x 470 mm
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, weiß
Gehärtetes Glas		Ja
Überdachungstyp		-
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		4 Rollen
Außenfinish		Weiß RAL 9016
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Innenbeleuchtung		LED
------------------	--	-----

Schloss		Ja
---------	--	----

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
-------------------	--	--------------

Art der Kühlung		Ventiliert
-----------------	--	------------

Art der Abtauung		Automatisch
------------------	--	-------------

Kältemittel		R290
-------------	--	------

Kältemittelfüllmenge	g	120
----------------------	---	-----

Thermometer		Ja
-------------	--	----

Energie und Verbrauch

Energieklasse		F
---------------	--	---

Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
--------------------------	--	----------------

Energieverbrauch	kWh/24h	6.8
------------------	---------	-----

Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2482
-----------------------------	----------	------

EEl	%	70
-----	---	----

Stromversorgung		
-----------------	--	--

Leistungsaufnahme	W	850
-------------------	---	-----

Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Geräuschpegel	dB(A)	48
---------------	-------	----

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1090 x 573 x 1533
--------------------------	----	-------------------

Außenmaße (BxTxH)	mm	1200 x 735 x 1990
-------------------	----	-------------------

Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1250 x 800 x 2160 mm
-------------------------	----	----------------------

Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	23
----------------------------	-----	----



Vertikale

Elektronischer Regler

