



GF200VSG

Givreur à verres

Caractéristiques du produit

- Idéal pour givrer les verres (bières ou shots)
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique

Congélateur de table idéal comme givreur à verres. Pou

Congélateur de tableau haut de gamme GF200VSG-P à finition en acier inoxydable avec porte en verre et intérieur à finition miroir. Idéal comme givreur à verres. Sa taille permet de refroidir plusieurs verres, mais il est assez compact pour être positionné sur une table.

Grâce à la capacité de refroidissement rapide, les verres sont givrés rapidement et prêts à être servis. Les verres givrés vous permettent de servir la bière à une température idéale et à la garder fraîche plus longtemps.

Il existe 3 tablettes, y compris une tablette basse, afin que les verres ne collent pas à la base une fois gelés.

Pour de meilleurs résultats, placez les verres rincés et mouillés sur la tablette. La congélation ventilée à -15°C « givre » les verres très rapidement.

Nous vous recommandons d'utiliser des chopes épaisse pour un meilleur effet rafraîchissant, mais vous pouvez utiliser n'importe quel verre.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-15 à -2
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	52 / 45
Volume brut / net	l	112 / 79

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	460 x 260 mm
Nombre et type de tablettes	3 clayettes chromées
Vitrage de sécurité	Oui
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Inox
Finition intérieure	Acier inoxydable
Éclairage intérieur	LED blanche froide
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique, électrique
Fluide frigorifique	R290
Charge de gaz	g
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	2.5
Consommation électrique par an	kWh/an	913
Puissance consommée	W	280
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	485 x 395 x 676
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 525 x 875
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	630 x 575 x 930 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	144



De la bière à la pression
parfaitement servie dans
des verres givrés



Protection de thermostat