



33 cl 50 cl 33 cl 50 cl
948 480 528 468

FSC 891 H

Chladiaca skriňa presklené kr. dvere

Vlastnosti produktu

- približne o 58 % energeticky účinnejší ako predchádzajúci rad FSC
- samozatváracie výklopné presklené dvere s hliníkovým rámom
- reklamný panel podsvietený LED
- vnútorné vertikálne LED osvetlenie
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nôžky s pojazdovými valčekmi vzadu
- ventilované chladenie

Chladiaca skriňa dvojdvierová presklená s krídlovými dve

Chladiace skrine TEFCOLD FSC sú k dispozícii vo viacerých šírkach a s dverami buď krídlovými (označenie H) alebo posuvnými (označenie S). Výrazná svetelná nadstavba v hornej časti chladničky a vertikálne LED osvetlenie vnútorného priestoru robí z tejto skrine neprehliadnuteľné chladiace vybavenie pre predajne, markety, čerpace stanice aj večierky.

Parametre a obsah

Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	166 / 153
Hrubý / čistý objem	l	707 / 535

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí		2 krídlové samozatváracie presklené dvere
Maximálne zaťaženie políc	kg/m²	196
Farba políc		Biela
Rozmer políc		794 x 540 mm
Počet a typ políc		5 roštové police biele
Tvrdené sklo		Áno
Svetelná nadstavba - typ svetla		Studené biele LED osvetlenie
Tvar svetelnej nadstavby		Tvar D
Nožičky / nohy		4 nastaviteľné nožičky
Kolieska		4 pojazdové valčeky
Exteriér		Biela RAL 9016
Interiér		Biela lakovaná oceľ
Vnútorné osvetlenie		LED
Zámek		Áno

Chladenie a funkcie

Typ ovládania		Elektronické
Typ chladenia		Ventilované
Typ odmrazovania		Automatické
Typ chladiča		R290
Množstvo chladiva	g	115
Termometer		Áno

Výkon a spotreba


Energetická trieda		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Denná spotreba	kWh/24h	2.63
Ročná spotreba	kWh/rok	960
EEL	%	34.7
Príkon		
Príkon	W	410
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	48

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	810 x 561 x 1556
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	890 x 740 x 1990
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	950 x 840 x 2160 mm
Prepravný kontajner 40 stop	ks	28



Pevné madlá



Vertikálne vnútorné svetlo