



## RF 1420X1

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1

### Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Dvoudveřová nerezová mrazicí skříň pro profesionální k

RF1420X1 je energeticky úsporná mrazicí skříň pro profesionální prostředí. Má o 64 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem RF1420.

Tato mrazicí skříň s plnými dveřmi je vyrobena z odolné nerezové oceli SS304, což je zárukou, že vydrží podmínky rušné kuchyně. Je dodávána s nastavitelnými policemi GN2/1 a samozavírací dveře s 105° zarážkou pro snadný přístup a plnění. Skříň je vybavena odolnými kolečky, která jsou užitečná při čištění.

Má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje optimální teplotu skladovaného obsahu, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním ovladači. Ovladač nabízí NFC konektivitu a funkci Bluetooth. To znamená, že pomocí aplikace můžete ovládat osvětlení, sledovat teplotu ve skříni, a dokonce exportovat data pro snadné podávání zpráv.

### Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	234 / 224
Hrubý objem	l	954
Čistý Objem	l	1300
Hrubý / čistý objem	l	1300 / 954
Teplotní rozsah	°C	-22 až -18
Klimatická třída		5

### Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel SS304	
Interiér	Nerezová ocel SS304	
Počet dveří	2	
Počet a typ dveří	2 křídlové samozavírací plné dveře	
Změna otevírání dveří	Ano	
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	70
Počet polic	ks	6
Počet a typ polic	6 roštové police šedé	
Barva polic	Šedá	
Rozměr polic	530x650	
Kolečka	Kolečka 360°	
Zámek	Ano	
Vnitřní osvětlení	LED	

### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, elektrické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Roční spotřeba	kWh/rok	1763
Denní spotřeba	kWh/24h	4.83
EEl	%	28.6
Příkon	W	480
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

### Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1420 x 875 x 2090
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1240 x 700 x 1501
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1445 x 905 x 2150
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16



Nastavitelné police



Digitální termostat