



MDCA 1875 HB

Chladiaca vitrína prístenná, kr. dvere

Vlastnosti produktu

- energetická trieda EÚ B
- teplotná trieda 3M1
- skvelá viditeľnosť produktov
- ovládač s funkciou Bluetooth a konektivitou NFC
- je možné spájanie do zostáv
- nastaviteľné police s možnosťou náklonu
- spojovacia sada ako voliteľné príslušenstvo
- vnútorné vertikálne a horizontálne LED osvetlenie
- lišty proti nárazu z nehrdzavejúcej ocele
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- pevné 40mm bočnice so zrkadlovým interiérom

Energeticky úsporná prístenná vitrína

Rad vitrín MDCA je určený pre maloobchodné predajne. Je vybavený všetkými funkciami, ktoré by ste očakávali - a ešte viac. Má teplotnú triedu 3M1, takže je ideálny na vystavovanie všetkého od zeleniny až po mliečne výrobky a balené čerstvé mäso. A pritom stále nabíza nízku spotrebu energie, čím udržiava prevádzkové náklady na minime. Ale jednou z funkcií, ktorou toto zariadenie skutočne vyniká, je ovládanie cez Bluetooth. Ovládač Bluetooth uľahčuje monitorovanie a export údajov na účely HACCP prostredníctvom aplikácie. Takisto umožňuje ovládať osvetlenie vo vnútri vitríny. 400 mm hlboké police poskytujú dostatok úložného priestoru. Spodná časť vitríny sa dá zdvihnúť na jednoduchú údržbu. Výstavná plocha je hlboká 450 mm, aby sa do nej zmestili štandardné prepravky na zeleninu E2, čo umožňuje jednoduché skladovanie produktov.

Parametre a obsah

Hustota izolácie	kg/m ³	40
Výstavná plocha	m ²	2.63
Teplotný rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická trieda		3
Hrubá / čistá váha	kg	450 / 408
Hrubý / čistý objem	l	1573 / 1110

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	3 krídlové presklené dvere	
Tvrdené sklo		Áno
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	120
Farba políc		Čierna
Rozmer políc		937x400
Počet a typ políc		10 čierne plechové
Nožičky / nohy		Nastaviteľné nožičky
Exteriér		Čierna RAL 9005
Interiér		Čierna RAL9005
Vnútorné osvetlenie		Áno
Zámek		Nie

Chladenie a funkcie


Typ ovládania		Elektronické
Typ chladenia		Ventilované
Typ chladiva		R290
Množstvo chladiva	g	150
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Denná spotreba	kWh/24h	7.5
Ročná spotreba	kWh/rok	2738
EEl	%	17.9
Príkon	W	912
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	60

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1875 x 565 x 1512
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1955 x 805 x 2095
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	2100 x 900 x 2400 mm
Prepravný kontajner 40 stop	ks	13



Pevné rukoväti