



CC77

Burkkyl

Produktfunktioner

- Fläktassisterad kylning
- Konstruerad för burkdrycker
- Snabb temperatursänkning
- Korg medföljer
- Fällbart lock
- Mycket lämpad för grafik
- Kraftiga styrhjul

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	0.15
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	31 / 26
Brutto-/nettovolym	l	80 / 72

Design och material

Locknummer och typ	1 transparenta fällbara akryllock
Korgnummer & korgtyp	1 Trådback, grå
Styrhjul	4 styrhjul, 1 låsbart
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Pulverlackerat stål
Interiörlampa	Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g45
Termometer	Nej

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.67
Årlig energiförbrukning	kWh/år	245
Ineffekt	W	112
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	450 x 450 x 475
Externa mått (BxDxH)	mm	567 x 567 x 830
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	580 x 580 x 880
40 fot containerlast	delar	238



Invändig fläkt och korg



Kraftiga styrhjul