



CK7210X1SP

Kylbänk GN1/1

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar
- Avtagbar bordsskiva med stänkskydd baktill
- Ställbara ben

Kyldisk i rostfritt stål med GN1/1-hyllor

Den nya CK7210X1SP är en energieffektiv bordskyl för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 48 % lägre jämfört med den föregående modellen CK7210. Kyldisken CK är framtagen för professionella kök och är en idealisk lösning för kylning av ingredienser inom räckhåll under öppettiderna. Den är tillverkad i rostfritt stål SS304 och är utrustad med automatisk avfrostning och hyllor i GN1/1-dimensioner för enkel rengöring och smidiga arbetsflöden. Det ventilerade kylsystemet ger innehållet en jämn temperatur, och med den elektroniska styrningen kan du enkelt reglera temperaturen efter ingredienserna. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app. Den har en bordsskiva med stänkskydd, som kan tas av om du vill använda den som en underkyl och använda en egen bordsskiva. Benen är justerbara så att du kan anpassa höjden efter dina behov. Kyldisken CK är ett utmärkt tillskott för alla professionella kök.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	122 / 112
Brutto-/nettovolym	l	238 / 190

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande dörrar med gångjärn
Hyllnummer & hylltyp	2 gråa näthyllor
Hyllfärg	Grå
Fötter / ben	4 ställbara ben
Utvändig finish	SS304
Invärdig finish	SS304
Lås	Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g95
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		A
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.03
Årlig energiförbrukning	kWh/år	376
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	38

Dimensioner

Invärdiga mått (BxDxH)	mm	799 x 580 x 564
Externa mått (BxDxH)	mm	1360 x 700 x 960
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1390 x 730 x 1010
40 fot containerlast	delar	48



GN1/1 hyllor



Lådor finns som separata satser